

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 09/E PRO VOZY ŠKODA FABIA (DVC 400 001 B)

1. Vyjměte přední popelník.
2. Pod popelníkem demontujte upevňující šrouby.
3. Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky. Vyjměte také plastový rámeček (kryt) řazení. Rozpojte konektor elektrické instalace (osvětlení popelníku).
4. Pod vyjmutým rámečkem řazení demontujte upevňující šrouby.
5. V zadní části střední konzoly vyjměte odkládací přihrádku.
6. Demontujte dva označené šrouby.
7. Rozpojte konektor elektrické instalace (zapalovač). Odstraňte střední konzolu vysunutím k zadním sedadlům.
8. Povolte čtyři matice M8 upevňující mechanismus řazení.
9. Nasaďte konzolu se zámkovou částí na dva přední a dva zadní šrouby mechanismu řazení. Upevněte ji pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M8. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení, ani ke kontaktu konzoly, případně otočného segmentu s řadící pákou (při kolizi využít vůle uložení konzoly na šroubech řazení – tj. posunout směrem od páky řazení).
10. Po ověření bezchybné funkce zatrhnete čtyři matice M8.
11. Na zámek konzoly nasaďte středící šablonu (Sch 32) pro vystřižení otvoru do manžety řadící páky.
12. Rámeček s manžetou řadící páky vložte na původní místo. Manžetu přes šablonu v přední části vyrovnejte a volně natáhněte z pravého předního rohu směrem k řadící páce. Manžetu přitlačte k šabloně a pomocí silonové paličky opatrně vyděrujte otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety. Středící šablonu (Sch 32) odstraňte.
13. Manžetu zacvakněte do krytu řazení a vystřižený otvor v manžetě nasuňte do drážky v zámku konzoly.
  - **Koženková manžeta** - těsnicí kroužek namáčknete do drážky v krytu zámků mechanického zabezpečení a fixujete tím manžetu.
  - **Kožená manžeta** - těsnicí kroužek není nutný. Pokud by však manžeta nedržela v drážce dostatečně pevně, tak těsnicí kroužek použijte.
14. Zkompleťte všechny demontované díly vozu.

Samolepící štítek „CONSTRUCT“ nalepte na 5. dveře vozu na levou stranu (ve směru jízdy) symetricky do úrovně nápisu Fabia.

Na sklo zadních dveří (směrem ke sloupku) nalepte zevnitř samolepící štítky „CONSTRUCT“.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.
- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.
- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.