

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 033



1.-11 Demontujte podle obrázků všechny označené díly (kryty, rámečky, panely, vzduchovody, molitanové tlumení...) středové konzoly. Demontujte příslušný spojovací materiál. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

12. - 16. Podle obrázků s pomocí vrtací šablony BC022A naznačte vrtákem Ø4,1mm do plastu řazení vodící otvor. Tento otvor převrtejte na Ø6,8mm. Pomocí tohoto vodícího otvoru odfrézujte frézou na kov Ø 25mm plechový lem. Hranu lemu ošetřete vhodnou barvou - naznačeno na obrázku č.15. Dále použijte děrovač otvoru Ø 24mm a zhotovte do plastu řazení otvor pro zámkovou část.

17.-18. Podle obrázku demontujte plastovou součást řazení. Získáte tím prostor pro snadnější nasunutí zámkové části do zhotoveného otvoru v plastu řazení.

19. - 25. Podle obrázků namontujte díly zámku řazení. Použijte dodávaný spojovací materiál. Šrouby lehce dotáhněte ale ještě nezatrhávejte. Zařaďte polohu parking a klíčem uzamkněte řadící páku. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení pohybu řazení! Zkontrolujte správné ustavení zámku s řazením a všechny zatrhávací matice a šrouby dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovací hlavy.

26. Na kryt zámkové vložky nasadte středící šablonu (Sch 26).

27.- 29. Středovou konzolu ustavte pečlivě na původní místo a přitlačte ji na středící šablonu. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastové konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě zhotovte vrtákem Ø 4,1 mm otvor. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

30. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte přes plastovou konzolu otvor Ø 35 mm (BF35+8). Vzniklé ořepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.

31. Podle potřeby upravte nožem molitanové tlumení. Vytvořte prostor pro kryt zámkové vložky. Všechny demontované díly namontujte pečlivě zpět na původní místo. Okolo kytu zámkové vložky nasadte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce
Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.
Františkov 220
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 146
fax: 566 522 157
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
www.construct.cz

CONSTRUCT CZECH a.s.
Za Mototechnou 2587/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 251 617 248, 251 616 890
fax: 251 617 247
infolinka: 800 194 100
e-mail: info@construct.cz
www.construct.cz

Vypracoval: J.Zapletal

Schválil: P.Pokorný