

# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 09/D PRO VOZY ŠKODA FABIA (DVC 400 001 A)

1. Vyjmi přední popelník.
  2. Pod popelníkem demontuj upevňující šrouby.
  3. Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky. Vyjmi také plastový rámeček (kryt) řazení. Rozpoj konektor elektrické instalace (osvětlení popelníku).
  4. Pod vyjmutým rámečkem řazení demontuj upevňující šrouby..
  5. V zadní části střední konzoly vyjmi odkládací přihrádku.
  6. Demontuj dva označené šrouby.
  7. Rozpoj konektor elektrické instalace (zapalovač). Odstraň střední konzolu vysunutím k zadním sedadlům.
  8. Povol čtyři matice M8 upevňující mechanismus řazení.
  9. Nasad' konzolu se zámkovou částí na dva přední a dva zadní šrouby mechanismu řazení. Upevni ji pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M8. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení, ani ke kontaktu konzoly, případně otočného segmentu s řadící pákou (při kolizi využít vůle uložení konzoly na šroubech řazení – tj. posunout směrem od páky řazení).
  10. Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři matice M8.
  11. Na zámek konzoly nasad'te středící šablonu (Sch 29) pro vystřížení otvoru do manžety řadící páky.
  12. Rámeček s manžetou řadící páky vlož na původní místo. Manžetu přes šablonu v přední části vyrovnejte a volně natáhněte z pravého předního rohu směrem k řadící páce. Manžetu přitlačte k šabloně a pomocí silonové paličky opatrně vyděrujte otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety. Středící šablonu (Sch 29) odstraňte.
  13. Rámeček s manžetou řadící páky zacvakněte do krytu řazení a těsnící O-kroužek namáčkněte kolem zámku konzoly, viz obr.
  14. Zkompletujte všechny demontované díly vozu.
- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.
  - Vyplň řádně a čitelně záruční list.
  - Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravy použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

- Konstrukční změny vyhrazeny.
- Provozní doba: pondělí až pátek 7- 15 hod.

Vypracoval: Janoušek  
Schválil: Ing. Kadlec