

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT CF 1965 - Audi Q2 (AT)

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže - obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Provedte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

- 1.-10. Demontujte podle obrázků plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely....) a středové konzoly. Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace. Středovou konzolu vyjměte.
- 11.-13. Demontujte plastový kryt mechanismu řazení. Poté dle obrázku 13. odstraňte část tlumícího koberce.
- 14.-16. Podle obrázků zhotovte do mechanismu řazení otvor. Nejprve použijte pro označení místa, vrtací šablonu BC 1906 a vyvrtejte vodící otvor. Ten použijte pro vytvoření otvoru Ø 24mm (Děrovač otvoru BF40+BF39). Pracujte přesně a opatrně, pouze přes přední plastovou stěnu řazení. Vzniklé otřepy začistěte vhodným nástrojem.
- 17.-23. Dle obrázků upravte plastový kryt mechanismu řazení. Pro úpravu použijte frézu Ø 39,5mm (BF11+BF03) a plátkovou pilku. Vzniklé otřepy začistěte vhodným nástrojem. Upravený plastový kryt namontujte zpět na původní místo. Pro zpětnou montáž použijte pouze jednu originální matici M6 (vlevo, vzadu) dle obrázku 23.
- 24.-27. Ze strany spolujezdce nasadte na přední šroub mechanismu řazení, dodávanou velkoplošnou podložku 6,6 DIN 440 R. Dále na přední šrouby mechanismu řazení namontujte distanční sloupky 6HR13 L=30mm. Sloupky pevně dotáhněte. Dle obrázků namontujte Zámkovou část. Pro montáž použijte zatrhávací matici M6 OCR s podložkou 6,3 VOL OCR a dva zatrhávací šrouby M6 x 15 OCR s podložkami 6,3 VOL OCR. Matici a šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.
28. Seřídte vzájemnou polohu zámku a řazení. Při navoleném režimu „parking“ (poloha P) a při uzamčení zámkové části, vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení parkovací polohy, či ostatních režimů (v odemčeném stavu) nesmí docházet ke kontaktu Zámkové části a řazení. Při řazení i uzamykání, nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Zkontrolujte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření funkce zatrhnete matici a šrouby, upevňující Zámkovou část.

- 29.-31. Na kryt zámkové vložky nasadíte středící šablonu SCH7. Středovou konzolu i ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu. Plastové díly podle potřeby a provedení vozu upravte. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor na Ø 6,8mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 39,5mm (BF11+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.
- 32.-34. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasadíte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně Registraci produktu CONSTRUCT (Osvědčení o registraci a záruční list), popřípadě Záruční a servisní knížku.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídicí jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00 Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz