

SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ ZÁMEK VOLANTU Škoda Octavia VSL 90-058



| č. | Popis, rozměr: | Specifikace: | ks: |
|-----|--|----------------------|-----|
| 1. | Svarek vedení (výsuv v uzam. stavu -14mm (-0,5mm)) | VSL 90-058 | 1 |
| 2. | Kryt | VSL 90-058 | 1 |
| 3. | Objímka záchytu se závitem | VSL 90-058-17-02 | 1 |
| 4. | Objímka záchytu | VSL 90-058-17-01 | 1 |
| 5. | Sloupek vedení PCF776 L = 89mm | PCF776-00-02-00a | 1 |
| 6. | Šroub zatrhávací M8 x 115 OCR | S-08-115-01-00-01 | 1 |
| 7. | Šroub zatrhávací M8 x 45 OCR | S-08-45-01-00-01 | 1 |
| 8. | Šroub Imbus M8 x 16 soustružení | DVSL90-058-VOD-17-07 | 2 |
| 9. | Šroub zatrhávací M6 x 10,5 OCR | SP-06-10,5-01-01-01 | 2 |
| 10. | Šroub Imbus M6 x 15 | DIN 912 | 1 |
| 11. | Šroub stavěcí se špičkou M6 x 12 | VSL 90-058 | 2 |
| 12. | Podložka 8,3 VOL OCR | P-20-83-17-03-01 | 2 |
| 13. | Podložka 8,4 s=2mm | DIN 9021 | 1 |
| 14. | Podložka 6 plochá | DIN 125-1A | 1 |
| 15. | Krytka plastová CF 018 | CF018-00-08-14 | 1 |

Vypracoval: Hrotík A.

Schválil: Ženata D.

Převzala: Volfová V.